

Újítsa fel homlokzatát!



webersan javítóvakolat-rendszer


- falszárító javítóvakolatok
- sómegkötő hatással
- külső és belső falfelületekre egyaránt

A **webersan** javítóvakolat-rendszer teljes körű megoldás a kapilláris felszívódás miatt erősen nedves vagy sószenyezett, málló vakolatú falfelületek helyreállítására, rövid kivitelezési idővel. Műemlék épületek sókivirágzásmentessé tételére is ajánljuk.

A **webersan** rendszer gúz, alapvakolat és simítóvakolat rétegei magas légpórustartalmuk révén hatékonyan párologtatják el a falban lévő nedvességet, a vízben oldott sótartalom megkötésével pedig megszüntetik a falfelület sókivirágzását. A rendszer termékei együtt alkalmazva biztosítják hatékonyan a falszárító hatást.


webersan presto 100

falszárító gúz - az alapfelület előkészítésére




webersan presto 200

falszárító vakolat - sávszerű vakolatjavításra



webersan presto 300

falszárító simítóvakolat





Gondolkozzon rendszerben!

Háromfázisú javítóvakolat-rendszer erősen nedves (kapilláris felszívódás miatt vizes) és sószennyezett, málló vakolatú falak külső és belső felületének sávszerű javítására, kiszáritására és sókivirágzás-mentessé tételére. Műemléképületek, középületek és egyéb nedves, sószennyezett határoló falak javításához javasoljuk, falanalízis alapján.

1. falazat vagy alapfelület
2. **webersan presto 100** gúz
3. **webersan presto 200** javítóvakolat
4. **webersan presto 300** simítóvakolat
5. felületképzők: **weberton silicate** homlokzatfesték, **weberter classic M** nemesvakolat



AKÁR
EGY
RÉTEGBEN
IS!

Terméknév	webersan presto 100	webersan presto 200	webersan presto 300	webersan evoluzione
Felhasználás	falszáritó gúz	falszáritó javítóvakolat	falszáritó simítóvakolat	falszáritó javítóvakolat
Termékkód	SPR100	SPR200	SPR300	SE200
Anyagigény	kb. 5-10 kg/m ²	kb. 10 kg/m ² /cm	kb. 4-5 kg/m ²	kb. 10 kg/m ² /1 cm
Szín	szürke	fehér	fehér	szürke
Egyéb jellemző	kézi felhordásra	kézi és gépi felhordásra	maximális szemcseméret: 0,6 mm	kézi és gépi felhordásra
Kiszerezés	30 kg/zsák			